

Торговая компания
«Оллавто»

Б-р Касимова, д. 5, этаж 1, офис 4,
г. Набережные Челны,
Республика Татарстан, 423832
тел. 8 (8552) 783-123 www.tk-allauto.ru
e-mail:oooallauto@mail.ru; ОГРН 1171690004716

Руководителю предприятия

от 15.01.2021 № 3

Коммерческое предложение

Уважаемые господа!

ООО ТК «Оллавто» - предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество в приобретении грузовой автотехники, а также изготовления специальной техники на шасси КАМАЗ. Сообщаем Вам, что мы готовы предложить:

Модель	Фото	Описание	Цена с НДС, руб.	Срок поставки
СЕРИЙНАЯ ТЕХНИКА И ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ				
Седельный тягач КАМАЗ 65225-6015-53 2018 г.в.		<p>Технические характеристики и комплектация Колесная формула: 6х6, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), Модель КПП ZF16,МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, Подвеска кабины - пневматическая, кабина - рестайлинг, аэродинамический козырек. Шины 12.00R20 КАМА-402, Топливный бак 500 л, Диаметр шкворня 2" Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС На автомобиле произведены доработки: кабина с 2-мя спальными местами, боковая защита топливного бака, система выхлопа вверх, съемный концевой сертифицированный искрогаситель, 2 проблесковых маячка за кабиной на кронштейне, дополнительный выключатель массы, ограничитель скорости, система подкапотного пожаротушения ДОПИИГ, Огнетушитель ОП-5. Отгрузка: г. Иркутск (возможна доставка)</p>	5 170 000	В наличии
Автомобиль-шасси КАМАЗ 43253-3010-69		<p>Колесная формула - 4х2 Грузоподъемность (г/п) – 9,735 т. Мощность двигателя-250 л.с. Двигатель- Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5) КПП – ZF6 Монтажная длина рамы, мм - 4920 Шины – 10.00R20; 11.00R20; 11R22,5 Бак, л. – 350 МКБ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, УВЭОС</p>	2 674 000	Январь
Автомобиль-шасси КАМАЗ 4308-3063-69		<p>Колесная формула - 4х2 Грузоподъемность (г/п) – 7,010 т. Мощность двигателя-250 л.с. Двигатель - Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5) КПП – ZF6 Монтажная длина рамы, мм – 5740 Спальное место - 1 Шины – 245/70R19,5 Бак, л. – 210 ТСУ- шк-петл. МКБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	3 098 000	Январь
Автомобиль-шасси КАМАЗ 65115-773094-50		<p>Колесная формула - 6х4 Грузоподъемность (г/п) – 16,840 т. Мощность двигателя -300 л.с. Двигатель - . КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) КПП –154 Монтажная длина рамы, мм -7020 Спальное место -1 Шины –11R22,5 Бак, л. – 350 ТСУ- шк петл. МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС</p>	3 960 000	Февраль

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

<p>АВМ 577405 на шасси 43118-50</p>		<p>Автомобиль фургон мод. 577405 для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип ЕХ/III (согласно классификации ДОПОГ) на шасси КАМАЗ 43118-50 (КПП 154) Автомобиль оборудован под перевозку опасных грузов по ДОПОГ: УОС, УВЭОС, тахограф с блоком СКЗИ, два проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков, система отвода отработавших газов вверх за кабину, сертифицированный съемный концевой искрогаситель, сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус безопасности, система пожаротушения подкапотного пространства. Характеристики фургона: Цельнометаллический фургон (повышенной прочности, ремонтпригодный). С отсеком работы кладовщика. Габаритные размеры фургона 6100x2500x2200 мм. Наружная обшивка проф. металлический лист толщиной 1,5 мм. Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола – рифленый алюминий, термоизоляция – минплита ППЖ-200 (50 мм). Отсек кладовщика: внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, дверь проёмом 750 мм с замком двухстороннего действия расположена справа по ходу движения, открывающееся окно из бесосколочного стекла, складной стол, сиденье-рундук на 3-х человек, плафон освещения. Грузовой отсек: задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот выведенной в кабину автомобиля. Автоматическая противопожарная система «Буран», плафоны освещения, два огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах, выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Металлические экраны от возгорания колес. Рамки под информационные знаки – 2 шт.</p>	<p align="center">По запросу</p>	<p align="center">30 рабочих дней</p>
<p>АВМ 577402 на шасси 65115-50</p>		<p>Автомобиль фургон мод. 577402 для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип ЕХ/III (согласно классификации ДОПОГ) на шасси 65115-3094-50 (КПП ZF9) Автомобиль оборудуется под перевозку опасных грузов по ДОПОГ: УОС, УВЭОС, тахограф с блоком СКЗИ, два проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков, система отвода отработавших газов вверх за кабину, сертифицированный съемный концевой искрогаситель, сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус безопасности, система пожаротушения подкапотного пространства. Характеристики фургона: Фургон панельно – каркасного типа из сэндвич – панелей. С отсеком работы кладовщика, габаритные размеры фургона 6200*2500*2200 мм. Наружная обшивка плакированный металл белого цвета. Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола – фанера с нескользящим покрытием, обработанная огнезащитным составом, термоизоляция – минплита ППЖ-200 Отсек кладовщика: внутренняя обшивка – фанера обработанная огнезащитным составом, дверь проёмом 750 мм с замком двухстороннего действия расположена справа по ходу движения, окно из бесосколочного стекла, складной стол, сиденье-рундук на 3-х человек, плафон освещения. Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот выведенной в кабину автомобиля. Автоматическая противопожарная система «Буран», плафоны освещения, два огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах, выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Рамки под знаки опасности – 2 шт.</p>	<p align="center">По запросу</p>	<p align="center">30 рабочих дней</p>
<p>Полуприцеп для перевозки опасных грузов (ЕХ III) 2018 г.в.</p>		<p>Полуприцеп специальный для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип ЕХ/III. Технические характеристики и комплектация Полуприцеп фургон специальный на базе шасси МАЗ 938660-044, используется для перевозки грузов I класса опасности, всех подклассов и групп совместимости типа ЕХ III по ДОПОГ. Характеристики полуприцепа специального: Полуприцеп двухосный, двускатный, шины 12.00R20, рессорный (2018 г/в, новый), г/п 16 т. Габариты 12230x2550x1900, объём 58 м.куб. Комплектация полуприцеп-фургона: Фургон цельнометаллический (повышенной прочности, ремонтпригодный); наружная обшивка профильный металлический лист толщиной 1,5 мм; внутренняя обшивка фанера обработанная огнезащитным составом; настил пола фанера с нескользящим покрытием обработанная огнезащитным составом. Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами. Автоматическая противопожарная система «Буран»; плафоны освещения; огнетушители ОП-5 – 2 шт в пластиковых пеналах; выдвижная лестница с правой стороны в задней части фургона по ходу движения; светоотражающая</p>	<p align="center">2 700 000</p>	<p align="center">В наличии</p>

		маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Металлические экраны от возгорания колес (в передней части полуприцепа и в зоне задней тележки). Отгрузка: г. Иркутск (возможна доставка)		
Прицеп для перевозки опасных грузов (ЕХ III)		Автомобильный прицеп для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип ЕХ/III Характеристики фургона: Фургон цельнометаллический (повышенной прочности, ремонтпригодный) на шасси НЕФА3 8332. Габаритные размеры фургона 6200*2500*2200 мм. Наружная обшивка профильный металлический лист толщиной 1,5 мм. Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола – фанера с нескользящим покрытием, обработанная огнезащитным составом, термоизоляция – минплита ППЖ-200, 2 плафона освещения, огнетушители ОП-6 в пластиковых пеналах – 2 шт. Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами. Автоматическая противопожарная система «Буран», выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Экраны от возгорания колес. Рамки для размещения знаков опасный груз - 2 шт. Доп. опции: пол - рифленый алюминий с отбортовкой; дополнительные боковые ворота; отсек работы кладовщика; съёмная крыша.	По запросу	30 рабочих дней
СПЕЦТЕХНИКА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ				
Фургон специализированный (не предназначен для перевозки взрывчатых веществ и продуктов)		Базовое шасси: КАМАЗ 43118-23027-50 Колесная формула – 6х6 Мощность двигателя-300 л.с. Двигатель- КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) КПП – 154 Шины – 425/85R21; 390/95R20 Бак, л. – 210+350 ТСУ- кр-летл. МКБ, МОБ, ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС Характеристики фургона: Фургон панельно – каркасного типа из сэндвич – панелей (усиленная конструкция). Трехслойная панель - наружная обшивка лист оцинкованный 0,5 мм, фанера 20 мм, внутренняя лист оцинкованный 0,5 мм. Габаритные размеры фургона 6000*2500*2300 мм., настил пола – фанера ламинированная влагостойкая, Грузовой отсек: Светильник– 2 шт. (расположены на передней стенке), задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами, выдвижная лестница с правой стороны под воротами, габаритные огни, светоотражающая маркировка.	По запросу	30 рабочих дней
Прицеп специальный 85850Е		Прицеп универсальный строительный: Внутренние размеры: 6100х2320х1350 мм Объем кузова 19 куб. м. г/п 19,2 т Платформа стальная коробчатого типа с задней разгрузкой, угол подъема назад 45...47 гр. Материал кузова прицепа: Основание платформы HARDOX 450 толщиной 5 мм; Панели бортов STRENX 700MCE толщиной 4 мм. Прицеп 3х-осный, односкатная ошиновка, шины Cordiant Professional TR-1 (Cordiant) R22.5 385/65 160K , диски Lemmerz, пневмоподвеска и оси SAF INTRADRUM custom design (9тн), поворотный круг SAF 13 т., d- 1200 мм, тормозная система Wabco TEBS-E, гидроцилиндр HYVA. Окраска по ТЗ заказчика	По запросу	30 рабочих дней
Прицеп самосвал 85850D		Прицеп самосвал 85800D с трехсторонней разгрузкой (на две боковые стороны 45°...50°, назад 28°...30°) Внутренние размеры платформы 7800*2470*1500мм Объем платформы, не менее, м ³ 28,9 Платформа изготовлена из стали 09Г2С, толщина основания 3 мм, толщина панелей бортов 2 мм Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске, задний борт распашные ворота. Запоры бортов механические, открываются вручную, борта уплотнены резиновым профилем. 2 гидроцилиндра HYVA Прицеп оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Рессорная подвеска, двускатная ошиновка (12+1), АБС WABCO Трехосный оси - L1 (8 т) Автошины: 10R20.00 Поворотный круг LT1110DG-2000, 12 т, d 1100 мм	1 470 000	В наличии

<p>Гидро-манипулятор VPL 100-76L</p>		<p>Грузовой момент-100 кНм Максимальный вылет, м-7,6 Грузоподъемность на MIN вылете, кг-3395 Грузоподъемность на MAX вылете, кг-1335 Угол поворота колонны (град.)-410 Грузовой момент-100 кНм Гидробак, Комплект Монтажных Частей (комплект стремянок, гаек, пластин). Грейфер VPL X-35 (лесопогрузочный 0,35 м.³), ротатор</p>	<p>По запросу</p>	<p>5 рабочих дней</p>
<p>Гидро-манипулятор VPL 100-76M</p>		<p>Грузовой момент-100 кНм Максимальный вылет, м-7,6 Грузоподъемность на MIN вылете, кг-3395 Грузоподъемность на MAX вылете, кг-1335 Угол поворота колонны (град.)-410 Грузовой момент-100 кНм Гидробак, Комплект Монтажных Частей (комплект стремянок, гаек, пластин). Гидрозамки с регулируемыми предохранительными клапанами. Грейфер ГЛ 6-300 (для металлолома 0,3 м.³), ротатор.</p>	<p>По запросу</p>	<p>5 рабочих дней</p>

Всегда готовы предложить на выгодных условиях поставки, широкий модельный ряд спецтехники различного назначения и новые шасси автомобилей КАМАЗ.

По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел продаж ООО ТК «Оллавто» по тел. 8 (8552) 783-123

ООО ТК «ОЛЛАВТО» осуществляет доставку грузовых автомобилей и спецтехники:

- перегон новых (товарных) автомобилей по РФ и в страны Ближнего зарубежья;
- заправка топливом на сетевых АЗС, заправка AD Blue по технической необходимости;
- приемка передача ТС по актам;
- страхование ОСАГО на период перегона (КАСКО по запросу);
- пред-рейсовая подготовка ТС;
- собственная охраняемая стоянка в г. Набережные Челны;
- выполнение дополнительных поручений Заказчика.

ООО ТК «ОЛЛАВТО» осуществляет прием заказов на доработку и переоборудование автомобилей по ДОПОГ:

- установка УОС (Устройство ограничения скорости);
- установка проблесковых маячков;
- монтаж огнетушителей на ТС;
- установка и переподключение автономного отопителя;
- установка защиты топливного бака;
- установка экранов от возгорания колес;
- монтаж системы пожаротушения;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Компания осуществляет прием заказов на следующие виды дополнительных услуг:

- изготовление бортовых и самосвальных платформ по техническому заданию Заказчика;
- ремонт бортовых и самосвальных платформ;
- сварочные работы любой сложности;
- резка заготовок на ленточной пиле (любой материал сплошного или толстостенного профиля - круг, квадрат, шестигранник, труба);
- рубка и гибка металла;
- изготовление металлоконструкций любой сложности по ТЗ Заказчика.

Контактный телефон: 8 (8552) 783-123

ООО ТК «Оллавто» - аккредитованный поставщик лизинговых компаний:



АО «ВТБ Лизинг»



ООО «Стоун-XXI»



ООО «Балтийский лизинг»



ООО «УралБизнесЛизинг»