

**Торговая компания****«Оллавто»**

Б-р Касимова, д. 5, этаж 1, офис 4,  
г. Набережные Челны,  
Республика Татарстан, 423832  
тел. 8 (8552) 783-123 www.tk-allauto.ru  
e-mail:oooallauto@mail.ru; ОГРН 1171690004716  
от 16.06.2021 № 48

Руководителю предприятия

Коммерческое предложение

**Уважаемые господа!**

ООО ТК «Оллавто» - предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество в приобретении грузовой автотехники, а также изготовления специальной техники на шасси КАМАЗ. Сообщаем Вам, что мы готовы предложить:

Модель	Фото	Описание	Цена с НДС, руб.	Срок поставки
<b>СЕРИЙНАЯ ТЕХНИКА И ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ</b>				
Самосвал КАМАЗ 45143-776012-50		Колесная формула – 6х4 Грузоподъемность (г/п) – 11,50 т. Мощность двигателя -300 л.с. Двигатель - КПП –154 Объем кузова,м3-15,2 Спальное место -1 Шины –11R22,5 Бак, л. – 500 ТСУ - шк-пет. Бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3063-50, аэродин. козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	<b>4 405 000</b>	ИЮНЬ 1 ед.
Автомобиль- шасси КАМАЗ 43118-23027-50		Колесная формула – 6х6 Грузоподъемность (г/п) – 13,425 т. Мощность двигателя -300 л.с. Двигатель - КПП –154 Монтажная длина рамы, мм -6070 Шины –425/85R21 Бак, л. – 210+350 ТСУ- кр-петл. МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинамич.козырек, УВЭОС	<b>3 816 000</b>	ИЮНЬ 1 ед.
Автомобиль- шасси КАМАЗ 65115-23094-50		Колесная формула - 6х4 Грузоподъемность (г/п) – 16,840 т. Мощность двигателя -300 л.с. Двигатель - . КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) КПП – ZF9 Монтажная длина рамы, мм -7020 Спальное место -1 Шины –11R22,5 Бак, л. – 350 ТСУ- шк петл. МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС	<b>4 308 000</b>	ИЮНЬ 1 ед.
<b>СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА</b>				
Прицеп самосвал 85850D		Прицеп самосвал 85800D с трехсторонней разгрузкой (на две боковые стороны 45°...50°, назад 28° ... 30°) Внутренние размеры платформы 7800*2470*1500мм Объем платформы, не менее, м <sup>3</sup> 28,9 Платформа изготовлена из стали 09Г2С, толщина основания 3 мм, толщина панелей бортов 2 мм Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске, задний борт распашные ворота. Запоры бортов механические, открываются вручную, борта уплотнены резиновым профилем. 2 гидроцилиндра НУВА Прицеп оснащен балконом-площадкой, лесенкой и тент-каркасом с наматывающим устройством. Рессорная подвеска, двускатная ошиновка (12+1), АБС WABCO Трехосный оси - L1 (8 т) Автошины: 10R20.00 Поворотный круг LT1110DG-2000, 12 т, d 1100 мм	<b>1 430 000</b>	<b>В наличии</b>

<p>АВМ 577405 на шасси 43118-50</p>		<p><b>Надстройка на давальческом шасси</b> Автомобиль фургон мод. <b>577405</b> для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип <b>ЕХ/III</b> (согласно классификации ДОПОГ) <b>на давальческом шасси КАМАЗ 43118 (43118-23027-50 либо аналог)</b> <b>Автомобиль оборудован под перевозку опасных грузов по ДОПОГ:</b> УОС, УВЭОС, два проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков, система отвода отработавших газов вверх за кабину, сертифицированный съемный концевой искрогаситель, сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус безопасности, порошковая система пожаротушения подкапотного пространства. <b>Характеристики фургона:</b> Цельнометаллический фургон (повышенной прочности, ремонтпригодный). С отсеком работы кладовщика. Габаритные размеры фургона 6100x2500x2200 мм. Наружная обшивка проф. металлический лист толщиной 1,5 мм. Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола – рифленый алюминий, термоизоляция – минплита ППЖ-200 (50 мм). <b>Грузовой отсек:</b> задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот выведенной в кабину автомобиля. Автоматическая противопожарная система «Буран», светодиодные взрывозащищенные светильники, два огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах, выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Металлические экраны от возгорания колес. Рамки под информационные знаки – 2 шт.</p>	<p>от <b>1 407 000</b></p>	<p>30 рабочих дней</p>
<p>АВМ 577402 на шасси 65115-50</p>		<p><b>Надстройка на давальческом шасси</b> Автомобиль фургон мод. <b>577402</b> для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип <b>ЕХ/III</b> (согласно классификации ДОПОГ) <b>на давальческом шасси КАМАЗ 65115 (65115-3094-50 либо аналог)</b> <b>Автомобиль оборудуется под перевозку опасных грузов по ДОПОГ:</b> УОС, УВЭОС, два проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков, система отвода отработавших газов вверх за кабину, сертифицированный съемный концевой искрогаситель, сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус безопасности, порошковая система пожаротушения подкапотного пространства. <b>Характеристики фургона:</b> Фургон панельно – каркасного типа из сэндвич – панелей. С отсеком работы кладовщика, габаритные размеры фургона 6200*2500*2200 мм. Наружная обшивка плакированный металл белого цвета. Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола – фанера с несколзющим покрытием, обработанная огнезащитным составом, термоизоляция – минплита ППЖ-200 <b>Отсек кладовщика:</b> внутренняя обшивка – фанера обработанная огнезащитным составом, дверь проёмом 750 мм с замком двухстороннего действия расположена справа по ходу движения, окно из бесколочного стекла, складной стол, сиденье-рундук на 3-х человек, светодиодный взрывозащищенный светильник. <b>Грузовой отсек:</b> задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот выведенной в кабину автомобиля. Автоматическая противопожарная система «Буран», светодиодные взрывозащищенные светильники, два огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах, выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Рамки под знаки опасности – 2 шт.</p>	<p>от <b>1 460 000</b></p>	<p>30 рабочих дней</p>
<p>Специализированный а/м для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ (ЕХ/II)</p>		<p><b>Автомобиль бортовой изготавливается на давальческом шасси КАМАЗ 4308-3063-69</b> Евроборт, боковые секции из алюминия откидывающиеся, стойки платформы обшиты алюминиевым листом. Настил пола – фанера 21 мм. кольца для крепления груза 8шт. Крыша сдвижная, с обеих сторон сдвижная шторка, стойки сдвижные легкосъемные, материал тента не поддерживает горение (сертификат). Задние распашные ворота. Боковая защита алюминиевая. Выхлопная система укомплектована съемным искрогасителем. Топливный бак закрыт алюминиевым листом. Главный выключатель аккумуляторной батареи, металлическая заземлительная цепочка с касанием земли на длине 200мм. Барабан заземления с тросом 30 м. Установлены проблесковые маячки оранжевого цвета. 2шт Тахограф DTCO 3283 РФ с блоком СКЗИ (ADR). Задний брус безопасности. Таблички для установки информационных знаков опасности - 2шт Огнетушители ОП-6 в пластиковых пеналах.</p>	<p>от <b>900 000</b></p>	<p>20 рабочих дней</p>

<p>Полуприцеп для перевозки опасных грузов (ЕХ III) 2018 г.в.</p>		<p>Полуприцеп специальный для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип <b>ЕХ/III</b>.  <b>Технические характеристики и комплектация</b> Полуприцеп фургон специальный на базе шасси МАЗ 938660-044, используется для перевозки грузов 1 класса опасности, всех подклассов и групп совместимости типа ЕХ III по ДОПОГ.  <b>Характеристики полуприцепа специального:</b>  Полуприцеп двухосный, двускатный, шины 12.00R20, рессорный (2018 г/в, новый), г/п 16 т.  Габариты 12230x2550x1900, объём 58 м.куб.  Комплектация полуприцеп-фургона:  Фургон цельнометаллический (повышенной прочности, ремонтпригодный); наружная обшивка профильный металлический лист толщиной 1,5 мм; внутренняя обшивка фанера обработанная огнезащитным составом; настил пола фанера с нескользящим покрытием обработанная огнезащитным составом.  Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами. Автоматическая противопожарная система «Буран»; плафоны освещения; огнетушители ОП-5 – 2 шт в пластиковых пеналах; выдвижная лестница с правой стороны в задней части фургона по ходу движения; светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Металлические экраны от возгорания колес (в передней части полуприцепа и в зоне задней тележки).  <b>Отгрузка: г. Иркутск (возможна доставка)</b></p>	<p><b>2 700 000</b></p>	<p>В наличии</p>
<p>Прицеп для перевозки опасных грузов (ЕХ III)</p>		<p><b>Надстройка на давальческом шасси НЕФАЗ 8332</b>  Автомобильный прицеп для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип <b>ЕХ/III</b>  <b>Характеристики фургона:</b>  Фургон цельнометаллический (повышенной прочности, ремонтпригодный) на шасси НЕФАЗ 8332.  Габаритные размеры фургона 6200*2500*2200 мм. Наружная обшивка профильный металлический лист толщиной 1,5 мм. Внутренняя обшивка – фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола – фанера с нескользящим покрытием, обработанная огнезащитным составом, термоизоляция – минплита ППЖ-200, светодиодные взрывозащищённые светильники, огнетушители ОП-6 в пластиковых пеналах – 2 шт.  Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами. Автоматическая противопожарная система «Буран», выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Экраны от возгорания колес. Рамки для размещения знаков опасный груз - 2 шт.  <b>Доп. опции:</b> пол - рифленый алюминий с отбортовкой; дополнительные боковые ворота; отсек работы кладовщика; съёмная крыша (не включены в цену).</p>	<p><b>от 1 270 000</b></p>	<p>30 рабочих дней</p>
<p>Седельный тягач КАМАЗ 65225-6015-53 2018 г.в.</p>		<p><b>Технические характеристики и комплектация</b>  Колесная формула: 6х6,  Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5),  Модель КПП ZF16,МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, Подвеска кабины - пневматическая, кабина - рестайлинг, аэродинамический козырек. Шины 12.00R20 КАМА-402, Топливный бак 500 л, Диаметр шкворня 2"  Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС  <b>На автомобиле произведены доработки:</b>  кабина с 2-мя спальными местами,  боковая защита топливного бака, система выхлопа вверх, съёмный концевой сертифицированный искрогаситель, 2 проблесковых маячка за кабиной на кронштейне, дополнительный выключатель массы, ограничитель скорости, система подкапотного пожаротушения ДОПИНГ, Огнетушитель ОП-5.  <b>Отгрузка: г. Иркутск (возможна доставка)</b></p>	<p><b>5 050 000</b></p>	<p>В наличии</p>
<p><b>СПЕЦТЕХНИКА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b></p>				
<p>Фургон специальный не предназначен для перевозки взрывчатых веществ и продуктов</p>		<p><b>Надстройка на давальческом шасси КАМАЗ 43118-23027-50 (либо аналог)</b>  <b>Характеристики фургона:</b>  Фургон панельно – каркасного типа из сэндвич – панелей (<b>усиленная конструкция</b>). Трехслойная панель - наружная обшивка лист оцинкованный 0,5 мм, фанера 20 мм, внутренняя обшивка лист оцинкованный 0,5 мм. Габаритные размеры фургона 6000*2500*2300 мм., настил пола – фанера ламинированная влагостойкая.  <b>Грузовой отсек:</b> Светильник – 2 шт. (расположены на передней стенке), задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами, выдвижная лестница с правой стороны под воротами, габаритные огни, светоотражающая маркировка.</p>	<p><b>от 930 000</b></p>	<p>30 рабочих дней</p>

		<p>Закладные под установку технологического оборудования.</p> <p><b>Назначение:</b> специальный фургон; для размещения технологического оборудования.</p>		
<p>Автомобиль специальный для перевозки газовых баллонов</p>		<p><b>Надстройка на давальческом шасси</b></p> <p>Производство автомобиля для перевозки газовых (кислородных / пропановых) баллонов на <b>давальческом шасси КАМАЗ 4308-3063-69</b></p> <p>Автомобиль оборудуется под перевозку опасных грузов по ДОПОГ: сертифицированный главный выключатель аккумуляторной батареи, УВЭОС, УОС (устройство ограничения скорости), два проблесковых маячка оранжевого цвета (установлены на крыше автомобиля), защита топливных баков, система отвода отработавших газов с сертифицированным съемным концевым искрогасителем, задний брус безопасности, система пожаротушения подкапотного пространства (порошковая), звуковой сигнал при движении задним ходом, боковая защита.</p> <p>Металлическая бортовая платформа 6112*2550*730 мм с быстросъемными стойками, количество баллонов для перевозки: <b>6 пропановых и 51 кислородных баллонов</b> при горизонтальном расположении, внутренняя обшивка платформы: пол - фанера с огнезащитным покрытием (21 мм), стены - фанера с огнезащитным покрытием (9 мм), огнетушитель ОП-6 - 2 шт. (в пеналах), ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления, рамки держатели для размещения с табличками с идентификационным номером опасности - 2 шт., светоотражающая маркировка</p>	<p>от <b>1 223 000</b></p>	<p>30 рабочих дней</p>
<p>АВМ 577405 на шасси 43118-50</p>		<p><b>Надстройка на давальческом шасси</b></p> <p>Автомобиль фургон мод. <b>577405</b> для перевозки и временного хранения взрывчатых материалов, тип <b>ЕХ/III</b> (согласно классификации ДОПОГ) на <b>давальческом шасси КАМАЗ 43118 (43118-23027-50 либо аналог)</b></p> <p><b>Автомобиль оборудован под перевозку опасных грузов по ДОПОГ:</b> УОС, УВЭОС, два проблесковых маячка оранжевого цвета, защита топливных баков, система отвода отработавших газов вверх за кабину, сертифицированный съемный концевой искрогаситель, сертифицированная кнопка выключения массы, задний брус безопасности, порошковая система пожаротушения подкапотного пространства.</p> <p><b>Характеристики фургона:</b> Цельнометаллический фургон (повышенной прочности, ремонтпригодный). С отсеком работы кладовщика. Габаритные размеры фургона 6100х2500х2200 мм. Наружная обшивка проф. металлический лист толщиной 1,5 мм. Внутренняя обшивка - фанера, обработанная огнезащитным составом, настил пола - рифленый алюминий, термоизоляция - минплита ППЖ-200 (50 мм).</p> <p><b>Грузовой отсек:</b> задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот выведенной в кабину автомобиля. Автоматическая противопожарная система «Буран», светодиодные взрывозащищенные светильники, два огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах, выдвижная лестница с правой стороны под воротами. Светоотражающая маркировка. Установлен ящик для песка, цепь заземления, штырь заземления. Металлические экраны от возгорания колес. Рамки под информационные знаки - 2 шт.</p>	<p>от <b>1 407 000</b></p>	<p>30 рабочих дней</p>
<p>Гидро-манипулятор <b>VPL 100-76L</b></p>		<p>Грузовой момент-100 кНм Максимальный вылет, м-7,6 Грузоподъемность на MIN вылете, кг-3395 Грузоподъемность на MAX вылете, кг-1335 Угол поворота колонны (град.)-410 Грузовой момент-100 кНм Гидробак, Комплект Монтажных Частей (комплект стремянок, гаек, пластин).</p> <p><b>Грейфер VPL X-35 (лесопогрузочный 0,35 м.<sup>3</sup>), ротатор</b></p>	<p><b>По запросу</b></p>	<p>5 рабочих дней</p>
<p>Гидро-манипулятор <b>VPL 100-76M</b></p>		<p>Грузовой момент-100 кНм Максимальный вылет, м-7,6 Грузоподъемность на MIN вылете, кг-3395 Грузоподъемность на MAX вылете, кг-1335 Угол поворота колонны (град.)-410 Грузовой момент-100 кНм Гидробак, Комплект Монтажных Частей (комплект стремянок, гаек, пластин).</p> <p>Гидрозамки с регулируемыми предохранительными клапанами.</p> <p><b>Грейфер ГЛ 6-300 (для металлолома 0,3 м.<sup>3</sup>), ротатор.</b></p>	<p><b>По запросу</b></p>	<p>5 рабочих дней</p>

**По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел продаж ООО ТК «Оллавто» по тел. 8 (8552) 783-123**